

Hot Box Nachrüstung

Warmwassererzeuger für ISEKI TG 5390 und STV 35 / 40



Ölbeheizter Druckdurchlauferhitzer

- Ermöglicht hohe Wassertemperaturen an den Hochdruckdüsen (ca. 60 – 65°C)
- Optimal für die Abreinigung thermophiler Stoffe (Biodiesel, Bioöle, Hydrauliköle, etc.)
- Ein- / Ausschalter in der Fahrerkabine
- Kraftstoffversorgung über den Fahrzeugtank
- Standardisierter Anbau am Fahrzeuggeräteträger
- Revisionsfreundliche Anordnung
- Robuste Industrieausführung
- Ermöglicht Einsätze im Winterbetrieb auch bei Minustemperaturen (max. -7°C)
- Emissionsarm – entspricht dem neuesten Stand der Abgastechnik

Technische Daten:

- Ölbeheizter Druckdurchlauferhitzer mit 75 kW Heizleistung, 12 V – 300 bar
- Betriebsdruck Fahrzeug max. 200 bar
- Durchflussmenge max. 18 l/min. bei einer Wassertemperatur von ca. 60 - 65°C an den Hochdruckdüsen
- Schaltkasten mit Spannungswandler
- Steuerungs- und Sicherheitseinrichtung
- Flammüberwachung
- Temperaturbegrenzer

Erforderlich sind eine 60 A Lichtmaschine und die Beleuchtungstechnik in LED-Ausführung. Diese Komponenten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte prüfen Sie den Ausrüstungsstand an Ihrer Arbeitsmaschine.